



PU-Holzverfestigung

| Atspalvis | Likutis | | |
|-----------|----------------------|---------------|--------------|
| | Kiekis ant paletės | 432 | 192 |
| | Pakuotė | 750 ml | 2,5 l |
| | Pakuotės rūšis | W bakelis | W bakelis |
| | Pakuotės kodas | 01 | 03 |
| | Artikelio Nr. | | |
| | 2379 | ■ | ■ |

Panaudojimo sritys



- Lauko ir vidaus medienai
- Mediena ir iš medienos pagamintos medžiagos
- [AW_HK_49]
- [AW_HK_30]
- [AW_HK_50]
- Profesionaliam naudojimui

Savybės



- [EG_HK_37]
- [EG_HK_33]
- [EG_HK_53]


Galimi sistemos produktai

- Rofalin Acryl (2330)
- Aqua DL-65-Decklack PU (7200)
- Aqua RG-27-Renoviergrund (7146)
- Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+ (7130)
- Induline SW-910 (3777)

Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui
Pagrindas turi būti švarus, be dulkių, sausas, be tepalų, be skiriamųjų medžiagų ir tinkamai paruoštas.

Apdirbimas



- [VA1_HK_36]
- [VA1_HK_37]
- [VA1_M_542]

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.



Apdirbimo nurodymai



Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi
Būtina pasirūpinti geru vėdinimu.

[VA2_HK_15]

Esant poreikiui, pasikonsultuoti su Remmers techninio aptarnavimo skyriumi.

■ Džiūvimas

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

Darbo įrankiai/ valymas




Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti skiedikliu V 101

[GR_HK_1]

Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Sandėliavimas/ galiojimas



Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti
mažiausiai 12 mėn.

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu
su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.