



Induline Schnellspachtel

Vieno komponento akrilinis glaistas

Atspalvis	Likutis	
	Kiekis ant paletės	960
	Pakuotė	0,4 kg
	Pakuotės kodas	02
	Artikelio Nr.	
	3260	■

Išėiga

Pagal poreikius

Panaudojimo sritys



- Restauravimo darbams
- Paruošimas prieš dažymo darbus ant medinių bei mineralinių paviršių
- Porėtų pagrindų ir plyšių užpildymui
- Profesionaliam naudojimui

Savybės



- Greitai džiūstantis
- Lengvai šlifuojamas
- Puikiai užpildantis
- Sudėtyje nėra tirpiklių, draugiškas aplinkai

Produkto duomenys

Tankis	1,8 g/ml
pH-vertė	Apie 8
Išvaizda	Balta, tvirta pasta

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Apdirbimas



■ Apdirbimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: $\geq +5$ °C

Ertmes išvalyti ir produktą lengvai spaudžiant dengti su tam skirta mentele
Didesnes ertmes maždaug po 3 val. džiovinimo dar kartą užpildyti
Maksimalus sluoksnio storis vienam darbo etapui - 3 mm.

Apdirbimo nurodymai

Lauko sąlygomis naudojama tik su tam skirta atsparia danga
Norint naudoti nežinomų dažų sistemas, būtina patikrinti jų suderinamumą
Netinkama naudoti vietose, kuriose yra korozijos tikimybė

■ Džiūvimas

Džiūvimo laikas: apie 30 min.



Šlifavimas / lakavimas: maždaug po 3 val.

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Darbo įrankiai/ valymas


Mentelė, pagaminta iš kieto plastiko arba nerūdijančio plieno



Neišdžiūvusi medžiaga valoma iškart su vandeniu, o sustingusi su valikliu Aqua RK-898

Sandėliavimas/ galiojimas

Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.



Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Biocidinių produktų reglamentas

Kaip "apdorotas gaminys" savo sudėtyje turi biocidinį produktą (pakuotės konservavimo priemonę) su biocidinėmis veikliosiomis medžiagomis,
1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas
ir
5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1)
tam kad pakuotės turinio nesugadintų mikroorganizmai (bakterijos, mielės ir t.t.). Būtina paisyti apdoravimo nuorodų!

Atkreipiami dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.