



PROTEX QUARTZ GRUND UNIVERSAL

Kvarcinis gruntas lauko ir vidaus darbams, gruntavimui prieš tinkuojant struktūriniais tinkais PROTEX Siloksan, PROTEX Silicone.

Techniniai duomenys: laidus vandens garams – V1 klasė (LST EN 1504-2); mažas vandens įgeriamumas – W2 klasė (LST EN 15824); stipriai sukimbantis (sukibimo stipris atplėšiant - >0,3 MPa (LST EN 1542)).

DENGIAMUMAS	Iki 8 m ² .
SKIEDIKLIS	Vanduo.
GALIMA TINKUOTI PO	4 val. (22 °C 55 % RH).
SAUGOJIMAS	Laikyti sandarioje taroje +5...30 °C temperatūroje.
IŠFASAVIMAS	7,5 kg, 15 kg.



PASKIRTIS

Skirti tinko, betono, asbestcemenčio, silikatbetonio, keramzitbetonio, silikatinių ir keraminių plytų paviršių gruntavimui pastatų išorėje ir viduje prieš tinkuojant struktūriniais tinkais PROTEX Siloksan, PROTEX Silicone.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, lygus ir švarus. Jei nešama ant mineralinio tinko ar išlyginamojo mišinio, turi būti pasibaigę pagrindo karbonizacijos procesai (normaliomis sąlygomis jie trunka 2-4 savaites).

NAUDOJIMAS

Gruntas turi būti kruopščiai išmaišytas lėtaeigiu maišytuvu. Galima skiesti vandeniu iki 10 %. Gruntas turi būti padengtas tolygiai. Nerekomenduojama gruntuoti paviršių, kurie yra apšviesti tiesioginiais saulės spinduliais, labai didelis oro drėgnumas, pučia stiprus vėjas. Dirbti ne žemesnėje temperatūroje nei +5 °C. Saugoti nuo kritulių. Esant normalioms oro sąlygoms (20 °C, 60% drėgmės), paviršius išdžiūsta per 4 valandas.

GRUNTAVIMO BŪDAS

Purkštuvu arba glaistykle.

IŠEIGA

Vienu litru nudažoma iki 8 m² dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti paviršių 2 kartus. Sąnaudos gali skirtis, priklausomai nuo pagrindo sąvybių bei dengimo metodo.

APLINKOS IR DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nepilti į kanalizaciją. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono 2-metil-4-izotiazolin-3-ono (3:1) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas. Gali sukelti alergiją. Rekomenduojame dėvėti apsaugines pirštines/drabužius/akių (veido)/kvėpavimo takų apsaugos priemones.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Išplaukite vandeniu.